



Equinoxee est doté de nombreuses possibilités de manœuvres (manuelle ou électrique par SOMFY) et d'automatismes compatibles pour améliorer le confort (éclairage led, capteur de vent de soleil, etc.). Autant de qualités qui rendent le store banne Equinoxee très performant.

## CONCEPTION

- Store monobloc, coffre pour petites dimensions (replié, bras et toile sont protégés par le coffre)
- Armature aluminium extrudé
- Bras avec 4 câbles gainés
- Tube d'enroulement en acier galvanisé  $\varnothing$  78 mm
- Toile acrylique 290 gr Dickson Collection Orchestra
- Possibilité d'éclairage Leds sous coffre en option

## TYPE DE POSE

- Pose de face
- Pose plafond

## MANOEUVRE

- Électrique Radio io + Télécommande Situa 1 io




TaHoma SWITCH  
COMPATIBLE

Coloris standards disponibles:



Blanc



Beige  
RAL 1015



Gris anthracite  
RAL 7016  
Texturé



Coloris optionnels disponibles:



Laquage RAL



## DIMENSIONS & ENCOMBREMENTS

Pose de face



Support pose de face

Pose plafond



Support pose plafond

Limites dimensionnelles (en mm)

	Limites dimensionnelles (en mm)
Largeur mini.	3580
Largeur maxi.	7000
Avancée mini.	1500
Avancée maxi.	3500

INCLINAISON  
DE 5 à 40°



# TOILES

## Toile acrylique Dickson Collection ORCHESTRA

### Principales caractéristiques des toiles :

- Fibre 100% acrylique teint masse, spécialement conçue pour une utilisation en plein air.
- Poids : 290 gr/m<sup>2</sup> +/- 5%.
- Traitement CLEANGARD anti-tâche, imputrescible et résistant à l'eau (non étanche).
- Solidité coloris UV : 7 à 8/8 selon norme ISO 105-B02/94.
- Solidité coloris intempéries : 7 à 8/8 selon norme ISO 105-B02/94.
- Spray test (déperlanche) : 5/5 selon norme ISO 4920/81.
- Absence d'odeur, de colorant cancérigène et de composant volatil.
- Large choix de coloris unis ou rayés (classique, moderne, fantaisie).




### Chaque toile est caractérisée par ses qualités en matière de :

- Protection UV (90 à 100% des UV filtrés)
- Confort thermique (de 30% à moins de 10% de chaleur solaire transmise)
- Protection visuelle (de 20% à moins de 10% de lumière traversant la toile)
- Coloration de la lumière (ambiance fraîche, tempérée ou chaleureuse)

Un certain nombre d'irrégularités, qui ne sont pas des défauts peuvent apparaître de façon plus ou moins perceptible selon la (les) couleur(s) et le motif.


Il s'agit de :




Coiffage



Marques blanches



Sur-tension



Gaufrage

# OPTIONS

- Manœuvre électrique radio RTS avec téléc. Situo 1
- Manœuvre électrique radio Solaire secours + téléc. + Chargeur+ Panneau solaire
- Lambrequin de 15 à 35 cm (droit ou à vagues)
- Toile technique - Soltis 96 (maxi 4000 x 2500 mm)
- Éclairage Leds intégré sous le coffre
- Laquage RAL

### STARLIGHT intégré sous le coffre

Éclairage Leds intégré aux bras des stores bannes et double pente.

Leds blanc 4500 K

Variateur intégré 120 led/m - 24 V - 8 W/m

Compatible uniquement avec store à manœuvre radio io. Fonctionne avec télécommande 5 canaux type Situo 5 io (non fournie).

